

DELTA®-ECO ROLL

Die ökonomische First- und Gratrolle.

Lässt sich einfach und schnell verlegen und sorgt mit ihrem Lüftungsquerschnitt für beste Entlüftung und hohe Sicherheit am Dach.



■ First- und Gratrolle

■ Für alle Steildachkonstruktionen

■ Neubau Sanierung

DELTA®-ECO ROLL

Das Wichtigste in Kürze:

Eignung	First/Gratrolle für alle Steildachkonstruktionen
Material Randbereich	Aluminium
Materialdicke Aluminium	106 µm
Materialdehnung	Durch Plissierung ca. 40 %
Material Mittelbereich	Polyester-Nadelverbundgewebe
Haftstreifen	Hochwertiges Butyl
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C
Funktionsbereich	-30 °C bis + 80 °C
Untergrundvoraussetzung	Tragfähig, trocken, fett-, frost- und staubfrei
Breiten	240 mm ebene Deckwerkstoffe 310 mm normal profilierte Deckwerkstoffe 380 mm hoch profilierte Eindeckungen
Rollenlänge	5 m
Kartoninhalt	4 Rollen

Farben Aluminium:

schwarz
rot
braun

Leichte Ausrichtung auf der Firstplatte durch den DELTA®-Schriftzug.



DELTA®-ECO ROLL auf Firstplatte mittels Druckskalierung ausrichten und festackern.



DELTA®-ECO ROLL

- Sicherer und dauerhafter Materialverbund zwischen Aluminiumseiten und Mittelteil.
- Unterseitig folienbeschichtetes Aluminium mit hoher Einreißstabilität.
- Gute Dehnreserve im Seitenteil durch ausgeprägte Plissierung.
- Einfache Firstlattenausrichtung durch aufgedruckten Schriftzug auf dem Mittelteil.
- Mittelteil aus mehrlagigem hochwertigem Polyester-Nadelverbundgewebe sorgt für optimalen Schutz.
- Hohe Luftdurchlässigkeit durch Vliesstruktur im Mittelteil.
- Hochwertiger Butylklebestreifen mit überstehender Abdeckfolie für leichte und schnelle Verlegung.

DELTA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ewald Dörken AG, Herdecke.

DELTA®

DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Tel.: 0 23 30/63-0
Fax: 0 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de



Ein Unternehmen
der Dörken-Gruppe

Das praktische Zubehör für DELTA®-ECO ROLL:

DELTA®-TOP FLEXX

Universelles, hochreißfestes Alu-Anschlussband für alle Anschlüsse an Wand, Kamin und weiteren aufgehenden Bauteilen mit Dehnreserven bis zu 30 %.

DELTA®-FGH

Systemergänzung zur optimalen Befestigung und Ausrichtung der First- und Gratlattung auf dem Sparren.

DELTA®-TLK

Traufentlüftungskamm. Die flexible Kammstruktur passt sich dem jeweiligen Profil des Deckmaterials an.

DELTA®-TLE

Systemergänzung im Traufbereich zum Schutz der Belüftungsöffnung zwischen Dacheindeckung und Unterdeckbahn.