

# LUFTENTFEUCHTER DT 650



**DT 650**



- Eingebauter Hygrostat zur stufenlosen Regulierung der Entfeuchtungsleistung
- Kostensparender, leiser Betrieb
- Einfache Bedienung, Langlebigkeit, Betriebssicherheit
- Elektronische Abtauung
- Anzeige der aktuellen Luftfeuchtigkeit
- Formschönes Design (Kunststoff-/Metallgehäuse)
- Kompakte Bauweise für kleine Räume und einfachen Transport

Spezifikationen	Einheiten	DT 650
Artikel-Nr.		1110581
Entfeuchtungsleistung	l/24 h (30 °C/80 % r.F.)	19
Entfeuchtungsleistung max.	l/24 h	24
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h	300
Trocknerleistung Fläche	m <sup>2</sup> (h=250/20°C/60%r.F.)	60
Elektr. Anschluss	V/Hz	230/1ph/50
Leistungsaufnahme max.	kW	0,33
Stromaufnahme	A	2,5
Einsatztemperaturen	°C	6-35
Größe Wasserbehälter	l	5
Kältemittel	Typ	R1234yf
Kompressor Art		Hubkolben
Abtauung		elektrischer Timer
Schutzklasse		IP20
Lautstärke bei 3 m	dB(A)	41
Produktgröße (L x B x H)	mm	370 x 310 x 660
Gewicht	kg	28

Optimales Raumklima für Wohnräume, Wintergärten, Keller und Büros.

