



Ø 200



| TECHNISCHE DATEN | EDS 181 |
|--------------------------|--|
| Leistungsaufnahme | 2.300 W |
| Nennspannung | 230 V ~ |
| Nenn Drehzahl | 4.300 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 7.500 min ⁻¹ |
| max. Scheibendurchmesser | 200 mm |
| max. Schnitttiefe | 63 mm* |
| Werkzeugaufnahme | Ø 22,2 mm |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Bestellnummer | 0660P000 |
| Lieferumfang | im Koffer inkl. Diamanttrennscheibe Ø 180 mm, Winkelanschlag und Montagewerkzeug |

Diamantsäge EDS 181

Die leistungstärkste Diamantsäge in ihrer Klasse

ANWENDUNG:

- Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich, z.B. Granit, Marmor, Beton, Terrazzo, Feinsteinzeug
- Trennen von Fliesen, Fensterbänken, Terrassenplatten, Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Steine im Galabau
- Ausschneiden von Aussparungen bei Küchenarbeitsplatten
- Fugensanierung
- Fliesen- und Plattenleger, Galabau, Küchenmonteure, Steinmetzbetriebe, Fußbodensanierer

MERKMALE:

- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung sowie Überlastanzeige
- Hochleistungsgetriebe und kraftvoller 2.300 Watt Motor – schneller Arbeitsfortschritt auch bei härtesten Steinmaterialien
- Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperrung – kein unbeabsichtigtes Einschalten
- Werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°) und Schnitttiefeinstellung (stufenlos bis 63 mm)
- Eintauchfunktion und Tiefenbegrenzung – präzise Einschnitte, Schnittbeginn auch im Werkstück möglich
- Schlitten mit Rollenführung – leichtgängiges Führen, schont die Werkstückoberfläche
- Absaugstutzen Ø 35 mm – einfaches Wechseln zwischen Trocken- und Nassbetrieb – Direktanschluss eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe oder des beigefügten Gardena-Schnellkupplungsadapters
- Saugschlaucharretierung – verhindert das unbeabsichtigte Lösen des Schlauches während des Schneidens
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
- Führungsschiene – Zubehör als Anschlag für präzise Schnitte

* ohne Führungsschiene mit Diamantscheibe Ø 200 mm



DIE MERKMALE DER DIAMANTSÄGE EDS 181



Werkzeuglose Gehrungseinstellung –
stufenlos bis 45°



Werkzeuglose Schnitttiefeinstellung –
stufenlos bis 63 mm

Eintauchfunktion und Tiefenbegrenzung



Schlitten mit Rollenführung – leichtgängiges
Führen, schont die Werkstückoberfläche

Führungsschiene – Zubehör als Anschlag für
präzise Schnitte

















Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss
eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-
Reihe oder des beigefügten Gardena-
Schnellkupplungsadapters





Sägen/Trennen/Schlitten ZUBEHÖR

| FÜR DIAMANTSÄGEN | | | |
|---|----|--|----------------------|
|  | 1 | Führungsschienen (inkl. 2 Schraubzwingen) 750 mm 1500 mm | 37461000 37462000 |
|  | 2 | Verbindungsleiste für Pos. 1 (inkl. 4 Madenschrauben) | 37463000 |
|  | 3 | Saughalter für Pos. 1 2er-Set | 37464000 |
|  | 4 | Diamanttrennscheibe für Beton und harten Naturstein Ø 180 mm | 37443000 |
|  | 5 | Diamanttrennscheibe für Beton und harten Naturstein Ø 200 mm | 37444000 |
|  | 6 | Diamanttrennscheibe für Fliesen und Feinsteinzeug Ø 125 mm | 3744B000 |
|  | 7 | Diamantfrässscheibe Ø 125 mm, Fräsbreite 6 mm | 3744C000 |
|  | 8 | Diamantkurvenscheibe Ø 115 mm | 3744A000 |
|  | 9 | Auflageverbreiterung für ETT 700/ETT 1200 167 x 485 mm | 09803000 |
|  | 10 | Klappgestell für ETT 700/ETT 1200 | 3744F000 |
|  | 11 | Wasserdruckbehälter 5 l Kunststoff | 35811000 |
|  | 12 | Wasserdruckbehälter 10 l Metall | 35812000 |
| FÜR STEINTRENNSÄGE | | | |
|  | 13 | Diamanttrennscheibe Ø 350 mm | 37471000 |
|  | 14 | Klappgestell mit Platte B 400 x L 600 x H 850 mm | 37473000 |