



**Werkzeugaufnahme**

Standard für handelsübliches Zubehör

**Motor**

durchzugsstark, langlebig

**Staubabsaugung\*/  
Wasserzuführung\***

integriert

**Metallgetriebe**

mit hoher Standzeit

**Arretierknopf**

Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren

**PUR-Baustellenkabel\***

für starke Beanspruchung

**Zusatzhandgriff**

variabel am Spannhals verstellbar

- **Mechanische Sicherheitskupplung\***  
Schutz des Bedieners

- **Elektronik**  
Sanftanlauf\*  
Überlastanzeige\*  
Temperaturabschaltung\*  
Überlastabschaltung\*  
Drehzahlkonstanthaltung\*  
Serviceanzeige\*

*\* nicht bei allen Modellen*

## MERKMALE DER DIAMANT-KERNBOHRMASCHINEN

Mit einem breiten Sortiment an unterschiedlichen Diamant-Kernbohrmaschinen bietet EIBENSTOCK abgestimmte Lösungen für Bohrungen zwischen 3,5 und 450 mm. Das umfassende Maschinen-, Bohrständer- und Zubehörprogramm überzeugt nicht nur Installateure und Elektriker sondern auch andere Handwerker rund um den Bau. Die **PowerLine**-Serie ist ein speziell abgestimmtes Maschinenkonzept für Serienbohrungen und den Dauereinsatz im Hoch- und Tiefbau.

## Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1801

### Trockenbohren bis Ø 250 mm im Handbetrieb

#### ANWENDUNG:

- Trockenbohren großer Bohrdurchmesser bis 250 mm in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Keramik
- Anschlussbohrungen im Kamin- und Heizungsbau
- Herstellen von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau

#### MERKMALE:

- Leistungsstarker Motor
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Ölbadgetriebe – optimale Schmierung
- Metallgetriebe – robust, langlebig
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Zusatzhandgriff – variabel am Spannhals verstellbar
- Kompakte Bauweise – handlich und ausgewogen
- Einsatz im kompakten, handlichen Kaminbohrständer KBS 250 möglich (Zubehör)



TECHNISCHE DATEN	EHD 1801
Leistungsaufnahme	1.800 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn Drehzahl	0-550 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	800 min <sup>-1</sup>
max. Bohrdurchmesser	250 mm
Werkzeugaufnahme	M 18 außen
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Gewicht	5,7 kg
Bestellnummer	0331U000
Lieferumfang	im Koffer ohne Zubehör



## MIT STAUBABSAUGUNG M 18 - 1¼"

### Material



für Mauerwerk,  
Kalksandstein

#### Zentrierstange

200 mm	<b>36395000</b>
450 mm	<b>36391000</b>

#### Diamant-Trocken-Bohrkronen 1¼"

<b>D</b>	Länge 200 mm, Ø 132-250 mm
<b>E</b>	Länge 420 mm, Ø 132-202 mm

#### Keramikbohrkrone 1¼"

<b>F</b>	Länge 150 mm, Ø 182 mm
----------	------------------------



für Keramikrohre,  
z.B. bei Schornsteinen

#### Staubab- saugung

M 18 a



1¼" a - M 18 i  
**35230000**



Gesundheitsgefährdende Stäube (z.B. Quarzstaub) müssen von einem Entstauber mit Staubklasse M-Zulassung abgesaugt werden! Wir empfehlen für unsere Elektrowerkzeuge einen M-Sauger aus der EIBENSTOCK DSS-Reihe.

### **D E F** Bohrkronen siehe Seite 56



**Schärfstein**  
200 x 100 x 50 mm  
**35910000**



**Kupfering 1¼"**  
zum leichten Lösen der Bohrkronen  
**35450000** 1 Stück



**Schärfplatte**  
320 x 320 x 55 mm  
**35913000**



**Kaminbohrständer**  
**KBS 250** (siehe Seite 44)  
**09648000**