
## Laserliner

## **CompactCross-Laser Pro**






Der CompactCross-Laser Pro ist für das präzise Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und Neigungen geeignet. Das grüne Laserkreuz bietet eine optimale Sichtbarkeit. Das Messgerät kann mit einem Smartphone komfortabel ferngesteuert werden per Commander-App. Ideal für bodennahe Anwendungen ist das handliche Kurbelstativ.

- Exaktes horizontales und vertikales Ausrichten von Objekten
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Bluetooth-Schnittstelle zur Fernsteuerung mit dem Smartphone per Commander-App
- Einfaches Ausrichten von Neigungen
- Einzeln schaltbare Laserlinien
- Zeitsparende automatische Ausrichtung
- Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen und große Reichweiten
- Leichtes und robustes Kompaktstativ, ideal für bodennahe Anwendungen

| TECHNISCHE DATEN                    |   |
|-------------------------------------|---|
| SELBSTNIVELLIERBEREICH              | ± 4°  |
| GENAUIGKEIT                         | $\pm$ 0,35 mm / m   |
| NIVELLIERUNG                        | horizontal automatisch  |
| SICHTBARKEIT (TYPISCH)*             | 40 m  |
| ARBEITSBEREICH MIT<br>HANDEMPFÄNGER | (von technisch bedingtem<br>Helligkeitsunterschied<br>abhängig) 40 m  |
| LASERWELLENLÄNGE                    | 515 nm  |
| LASERKLASSE                         | 2 / < 1 mW (EN<br>60825-1:2014/AC:2017)   |
| STROMVERSORGUNG                     | 2 x 1,5V LR6 (AA)   |
| BETRIEBSDAUER                       | ca. 3 Std.  |
| ARBEITSBEDINGUNGEN                  | 0°C 50°C,<br>Luftfeuchtigkeit max. 80%<br>rH, nicht kondensierend,<br>Arbeitshöhe max. 4000 m<br>über NN (Normalnull) |
| LAGERBEDINGUNGEN                    | -10°C 70°C,<br>Luftfeuchtigkeit max. 80%<br>rH  |
| ABMESSUNGEN (B X H X T)             | 75 mm x 88 mm x 58 mm   |
| GEWICHT                             | 246 g (inkl. Batterien)   |
|                                     | * bei max. 300 Lux  |

































**ARTIKEL-NR.** 081.143A

**EAN-CODE** 4021563706884

