




## 4047 Mehrzweckleiter, dreiteilig

S

- › Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Massive Stahlbeschläge.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
- › Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- › Aufbau in Treppenstellung möglich bis Größe 3×10 mit Zubehör Klemmbeschlagset\*.
- › Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- › Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.



Diese Positionen sind nur bis Größe 3×10 möglich.



Sprossenzahl		3×7	3×8	3×9	3×10	3×11	3×12	3×14
Holm oben/mitte/unten	ca. mm	60/66/60	60/71/60	71/83/71	71/83/71	71/83/71	71/89/71	89/89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren		17	19	23	25	27	30	34
Länge eingefahren	ca. m	2,07	2,35	2,63	2,91	3,19	3,47	4,11
Länge Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	4,87	5,43	6,55	7,11	7,67	8,51	9,72
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	2,06	2,59	3,12	3,65	3,92	4,44	5,23
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,56	4,09	4,62	5,15	5,42	5,94	6,73
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	4,06	4,59	5,12	5,65	5,92	6,44	7,23
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,73	4,29	5,39	5,94	6,49	7,32	8,34
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	5,23	5,79	6,89	7,44	7,99	8,82	9,84
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,73	6,29	7,39	7,94	8,49	9,32	10,34
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,29	3,81	4,33	4,86	5,11	5,65	6,53
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/425/837	355/425/1.005	355/425/1.005	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200
Schrittlänge	ca. m	1,37	1,61	1,80	1,95	2,16	2,34	2,72
Gewicht	ca. kg	13,2	15,0	18,0	19,7	22,0	24,2	33,4
EAN-Code		4019502339170	4019502339187	4019502339194	4019502339200	4019502339217	4019502339224	4019502339231
Best.-Nr.		404721	404724	404727	404730	404733	404736	404742

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

### Empfohlenes Zubehör:



Klemmbeschlagset für Treppenstellung



Wandabstandshalter für Sprossenleitern



Leiterhalterset für Dachrinnen



Universal-Leitertritt klappbar



Fußspitzenset für Traversen



Eimerhaken für Sprossenleitern