



4123 Treppenstehleiter

- › Ideal geeignet für Arbeiten auf allen Treppenformen und unebenen Untergründen.
- › Leiter stufenlos höhenverstellbar dank Fußverlängerungen (2×1.000 mm, 2×370 mm).
- › Kippsicher durch konische Ausführung.
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
- › Patentierte Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen.

Hinweis:
Der Auf- und Abstieg muss immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen erfolgen!



Sprossenzahl		2×5	2×6	2×7	2×8
Holm	ca. mm	60	60	60	60
Länge ⁽¹⁾	ca. m	1,47	1,75	2,05	2,35
Standhöhe ⁽¹⁾	ca. m	0,77	1,00	1,30	1,55
Arbeitshöhe ⁽¹⁾	ca. m	2,27	2,50	2,80	3,05
Reichhöhe ⁽¹⁾	ca. m	2,77	3,00	3,30	3,55
senkr. Gesamthöhe ⁽¹⁾	ca. m	1,45	1,70	1,95	2,25
Breite ⁽¹⁾ oben/unten	ca. mm	340/505	340/535	340/565	340/595
Schrittlänge ⁽¹⁾	ca. m	0,95	1,15	1,25	1,45
Gewicht	ca. kg	12,0	12,8	13,8	15,0
EAN-Code		4019502339286	4019502339293	4019502339309	4019502339316
Best.-Nr.		412310	412312	412314	412316

⁽¹⁾ Maße sind ohne ausgefahrene Fußverlängerungen.

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Ersatzteile:

- › Fußverlängerungsset, Länge 0,74 m, Best.-Nr. 0053229, siehe auch Seite 150.
- › Fußverlängerungsset, Länge 1,37 m, Best.-Nr. 0050376, siehe auch Seite 150.